

RBWE 2 - Elektrische Höhenverstellung für Display

Elektrische Höhenverstellung, wandmontiert, zur Aufnahme von Displays. Die zwei parallelgeschalteten Hubsäulen sind tiefschwarz (RAL9005) und standardmäßig mit einem integrierten Kollisionsschutz ausgestattet, der das Risiko von Materialschäden am System minimiert. Die Aufnahme zur Befestigung der Displays ist äußerst stabil und besteht aus 4/8 mm gekantetem Stahlblech. Für Vesa-Aufnahmen von bis zu 800 Breite und 600 mm Höhe sind Befestigungspunkte vorgesehen. Die Hubsäule wird über einen, fest an am System verbauten, Taster unterhalb des Displays gesteuert.

Die verstärkte Bodenplatte sorgt für eine optimale Lastverteilung. Die verstellbaren Wandhalter bieten die Möglichkeit Unebenheiten an der Wand auszugleichen. Eine Steckerleiste 6-fach mit 5m Zuleitung ist fest am System verbaut.

Wandabstand VK Hubsäule	:	ca. 194 mm
Geschwindigkeit	:	52 mm/sek
Hub	:	999 mm
max. Displaygewicht	:	100 kg
Unterer Vesa-Punkt (unten/oben)	:	ca. 914 mm / 1913 mm

Optional erhältlich:

- Bluetooth Funkfernbedienung
- Lastverteilungsplatte für die Montage an einer Leichtbauwand
- Abschließbarer Verstaumraum zwischen den Säulen



